

# CALEFON SOLAR

AGUA CALIENTE SANITARIA

WINTER®

leblond®



Última tecnología en calefón modulantes.  
Combinan funcionalidad, calidad y economía.



SOLAR 10



SOLAR 13

## COMPATIBLES CON SISTEMAS SOLARES

- ✓ Calefón ionizado, conectado a la alimentación eléctrica, (220 V).
- ✓ Funcionamiento automático, el calefón se programa para calentar el agua a la temperatura deseada de manera digital
- ✓ Modula el consumo de gas dependiendo de la temperatura de entrada de agua (Salida del sistema solar), usando menos gas y produciendo un ahorro incomparable

## PANTALLA DIGITAL

- ✓ Fácil selección de temperatura y regulación digital.
- ✓ Innovador diseño que reduce las dimensiones de los equipos, lo que facilita la instalación y mantención de los mismos.
- ✓ Sistema de seguridad con apagado automático si no existiera flujo de agua.

## INCLUYE KIT SALIDA DE GASES

- ✓ Sensor de retroceso de gases de combustión.
- ✓ Temperatura regulable entre 35 °C y 65 °C, con una precisión de  $\pm 2$  °C.
- ✓ Soporta Temperaturas hasta de 90 °C.
- ✓ Eficiencia de 91,8 % Max. GLP según ensayo IPR-G-0773-2016 emitido por SILAB en el marco de las exigencias de la NCh 1938.Of2005

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Descripción	Calefón Solar 10		Calefón Solar 13	
	Detalles		Detalles	
Modelo	Solar 10		Solar 13	
Tipo de Gas (mm.c.a.)	GN	GLP	GN	GLP
Presión de Gas	280	180	280	180
Tiro	Balanceado		Forzado	
Potencia Nominal	21 kW		26 kW	
Diametro Salida Gases	Coaxial 60/100 mm		80 mm	
Produccion ACS	10 litros / minuto		13 litros / minuto	
Presión de Trabajo ACS	0,2 - 10 BAR		0,2 - 10 BAR	
Energía	220 V ; 50 hz		220 V ; 50 hz	
Consumo Eléctrico	48 W		58 W	
Ventilación Residuo Combustión	Tipo C 13		Tipo B 23	
Ignición	Automática		Automática	
Control de Temperatura	Modulación automática de la Válvula de gas		Modulación automática de la Válvula de gas	
Conexión de Agua	1/2" BSP		1/2" BSP	
Conexión de Gas	1/2" BSP		1/2" BSP	
Medidas	567x350x124 mm		600x380x151 mm	

Incluyen Kit Evacuación de gases.



Para la protección del equipo, recomendamos incluir antes del calefón un Filtro tipo Y.



CASA MATRIZ: AVDA. ALBERTO HURTADO CRUCHAGA 1974, EST. CENTRAL - SANTIAGO / TELÉFONOS: (02) 2 923 64 00

SUCURSAL: CAUPOLICÁN 815 - ÑUÑO A / TELÉFONOS: VENTAS (02) 2 223 7615 - (02) 2 209 9426

SERVICIO TÉCNICO: (02) 2 225 7199 / FAX: (02) 2 204 0137

VENTAS@WINTERSA.CL / INFO@WINTERSA.CL / WWW.WINTERSA.CL