

# PEX Y FITTINGS

## AGUA CALIENTE SANITARIA



### SOLUCIONES PARA AGUA CALIENTE

Tuberías de Pex de alta resistencia con barrera antioxígeno.



**HR HELIROMA**  
hotwatersolutions

CON BARRERA ANTIOXIGENO

ROLLOS DE 100 Y 50 METROS

VARIEDAD DE FITTING

- ✓ Fabricado según norma Europea UNE 53960 para agua sanitaria y calefacción.
- ✓ Producto fabricado en el polietileno Reticulado Tipo A.
- ✓ Prensa y tijera para PEX opcional. Para realizar instalaciones completas y precisas.
- ✓ Producto diseñado para su utilización habitacional e industrial, resistente a la corrosión y no acumula sedimentos calcáreos.
- ✓ Producto con barrera Antióxígeno que incluye una película de alcohol etilovinil aplicada en la base del tubo. Lo que disminuye el traspaso de oxígeno desde el agua a los elementos metálicos externos evitando la oxidación de las instalaciones.
- ✓ Amplia gama de fittings importados de bronce. Gran resistencia mecánica que permiten complementar los sistemas sanitarios de calefacción.
- ✓ Certificado por AENOR, Asociación Española de Normalización.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE LOS DIAMETROS

DIMENSION (MM)	ESPESOR (MM)	DIAMETRO INTERIOR (MM)	PESO BARRA (GR/CM)	VOLUMEN AGUA (L/METRO)	RUGOSIDAD (MM)	CONDUCTIVIDAD TERMINA (W/M °K)	COEFICIENTE DILATACION (MM/M °K)	TEMPERATURA SERVICIO MÁX (°C)	TEMPERATURA PUNTA (°C)	PRESION SERVICIO (BAR)
16	2	12	107	0,11	0,0004	0,4	25X10 <sup>-6</sup>	95	110	10
20	2	16	153	0,19						
25	2,5	20	210	0,31						
32	3	26	325	0,53						

CASA MATRIZ: AVDA. ALBERTO HURTADO CRUCHAGA 1974, EST. CENTRAL - SANTIAGO / TELÉFONOS: (02) 2 923 64 00  
 SUCURSAL: CAUPOLICÁN 815 - ÑUÑO A / TELÉFONOS: VENTAS (02) 2 223 7615 - (02) 2 209 9426  
 SERVICIO TÉCNICO: (02) 2 225 7199 / FAX: (02) 2 204 0137

VENTAS@WINTERSA.CL / INFO@WINTERSA.CL / WWW.WINTERSA.CL