

ACUMULADORES SOLARES SIMPLES Y DOBLES ENERGÍA SOLAR



Winter produce hace más de 80 años acumuladores de excelente calidad, y es el líder indiscutido del mercado nacional. Posee la red más amplia de servicio técnico a lo largo del país, asesoría y repuestos garantizados para todos los equipos.



- ✓ Estantes fabricados desde 2,5 mm. de espesor, soldados mediante arco sumergido con máquinas automáticas, en acero inoxidable o galvanizado, lo que garantiza una mayor vida útil.
- ✓ Termostatos Thermowatt importados, que ayudan a disminuir incrustaciones con una máxima eficiencia y larga vida útil.
- ✓ Protector térmico incorporado en el termostato de control, lo que garantiza y previene anomalías, protegiendo las líneas de suministro y el equipo en sí mismo.
- ✓ El ser fabricante nos permite desarrollar productos más complejos incorporando resistencias eléctricas, garantizando agua caliente a todo evento.
- ✓ Válvulas de seguridad calibradas de origen, chequeadas 4 veces durante su fabricación.
- ✓ Aislación térmica en poliuretano inyectado de alta densidad.
- ✓ Pintura electrostática secada al horno, que protege contra la corrosión producida por el medio ambiente, con una excelente presentación final.

HORIZONTAL

CAPACIDAD Lts	TERMO SOLAR ESTANQUE SIMPLE			TERMO SOLAR ESTANQUE DOBLE			
	ANCHO mm	DIÁMETRO mm	CONEXIONES Pulg.	ANCHO mm	DIÁMETRO mm	CONEXIONES Pulg.	LITROS CAMISA
120	990	480	3/4"	1020	530	3/4"	13
160	990	560	3/4"	1040	610	3/4"	16
200	1200	560	3/4"	1180	610	3/4"	17
250	1310	600	3/4"	1290	650	3/4"	30
300	1540	600	1"	1520	650	1"	36
400	1550	680	1"	1550	730	1"	41
500	1600	750	1"	1630	800	1"	46
600	1880	750	1"	1920	800	1"	55
700	2160	750	1"	2210	800	1"	65

VERTICAL

CAPACIDAD Lts	TERMO SOLAR ESTANQUE SIMPLE			TERMO SOLAR ESTANQUE DOBLE			
	ANCHO mm	DIÁMETRO mm	CONEXIONES Pulg.	ANCHO mm	DIÁMETRO mm	CONEXIONES Pulg.	LITROS CAMISA
120	990	480	3/4"	1060	540	3/4"	13
160	990	560	3/4"	1080	600	3/4"	16
200	1200	560	3/4"	1220	600	3/4"	17
250	1310	600	3/4"	1330	660	3/4"	30
300	1540	600	1"	1560	660	1"	36
400	1550	680	1"	1590	740	1"	41
500	1600	750	1"	1670	810	1"	46
600	1880	750	1"	1960	810	1"	55
700	2160	750	1"	2250	810	1"	65